mobiFITT-125 l

ZVAD-24 V-35 l/min

Номер артикула:	26 441
Код товара:	4250979600237
Группа скидок:	D

Технические данные

Емкость резервуара (л):	125
Материал резервуара:	LLDPE
UN-допуск:	un 31H2/Z/..../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Насос	
Издение:	FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м):	3
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	35
Давление подачи до (атм):	1,6
Перекачиваемые среды:	Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя	
Напряжение (В):	24 В пост. тока
Потребление тока (А):	13
Предохранитель:	25 А предохранитель
Время включения (мин):	Длительная работа
Тип защиты:	IP 54
Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрываемая крышка
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 012 824)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)

Примечания

- Насос предназначен джля длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 387

Вес с упаковкой (кг):	33
Количество в упаковке:	1.0