



PREMAxx 52 л/мин
220 В-50 Гц-EUS-ZVABD-4 м

Номер артикула: 23 734
Код товара: 4103810237348
Группа скидок: D

Технические данные

Кабель, с евроштекером (м): 2
Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 52
Высота всасывания (м): 2
Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 1,8
Мощность (кВт): 0,32
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): 30
Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 7500
Конструктив: IMB 5
Тип защиты: IP 44
Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
Размеры насоса ДхШхВ (мм): 90 x 120 x 350
Вес (кг): 5,52

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G1" нар., G1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Заборный шланг, 1,6 м, с металлическим ситом
- Переходник на бочку, ПЭ, G 2" нар. и M 64 x 4 а
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 220
Вес (кг): 6,26
Количество в упаковке: 1.0