Насос для трансмиссионного масла, с тележкой

SRL 650, двойного действия

Номер артикула:	17 028
Код товара:	4103810170287
Группа скидок:	A

Технические данные

Производительность (л/двойной ход):	0,25
Перекачиваемые среды:	масла до макс. SAE 90
Применение:	для макс. 60 л одноразовых бочек
Употребление:	для прямого заполнения коробок передач и труднодоступных мест
Лакировка тележки:	синий, Pantone 294 C
Слив:	с со шлангом, шаровым краном и изогнутым сливом
Длина заборной трубки (мм):	650
Бочковая резьба:	G 2" нар. и M 64 x 4 нар.
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы

Материалы частей, контактирующих со средой	
Головка насоса:	из цельного материала
Корпус насоса:	сталь
Прокладки:	Резина

Вес (кг):	8,6

Спецификация

- Раздаточный шланг, 1500 мм, резина, с текстильным вкладышем (17 003)
- Стальной изогнутый слив, с шаровым краном (13 096)
- Регулируется по высоте резьбовым соединением (19 526)
- Тележка с двумя колесами и опорой, каплесборником, с кронштейном и креплением для насоса (17 008 950)
- Упакован в отдельную коробку

Особенности

- Для масел, до макс. SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	820 x 480 x 300
Вес с упаковкой (кг):	8,6
Упаковочная единица:	1,0