



Пневматический насос 5:1, двойного действия-комплект
трубка 860-для 200/220 л бочек

Номер артикула: 19 335 600
Код товара:
Группа скидков: D

Технические данные

Длина заборной трубки (мм): 860
Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Резьба со стороны подачи: G 1/2" нар.
Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
Вес (кг): 8,88

Спецификация

- Монтажный комплект
- для емкостей 200/220-л
- Пневматический насос для масла 5:1 (19 335)
- Насос двойного действия, т.е. постоянная подача среды
- Заборная трубка G 3/4" нар.
- со штекером для быстроразъемного соединения Rectus, Тип 26
- маслораздаточный шланг 2 м, G 1/2" вн./нар, шаровый кран, G 1/2" вн.
- Фильтр-редуктор-лубликатор (20 218 950)
- со всеми необходимыми принадлежностями для монтажа
- Идеально для подключения к длинным трубопроводам, при этом рекомендован монтаж предохранительного вентиля ((19 648), 16 атм. или (19 506), 20 атм)
- без проблем комбинируется с несколькими шланговыми катушками

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1310 x 190 x 195
Вес (кг): 9,58
Количество в упаковке: 1.0