Система для раздачи смазки, передвижная

для емкостей от 50 до 60 кг, Ø 335 - 385 мм

Номер артикула:	27 846
Код товара:	4103810427237
Группа скидок:	D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха:	Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм
Подвод смазки:	Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Высота кожуха бочки (мм):	700
Диаметр кожуха бочки (мм):	400
Лакировка кожуха:	серый матовый, RAL 7040
Вес (кг):	32

Спецификация

- для емкостей 50/60 кг, ø 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 713 051)
- Штекер (20 062)
- Шланг высокого давления, 4 м (18 024)
- Прижимной диск (17 380)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Кронштейн для шланга
- Каплесборник
- Защитный корпус из 1,5 мм жести для защиты емкости со смазкой, съемный
- с прочной ручкой
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- с четырьмя подвижными колесами
- также пригоден для малых емкостей, в этом случае заказать прижимной дист малого диаметра

Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

Упаковка

Размер (мм):	680 x 630 x 1090
Вес (кг):	35
Упаковочная единица:	1,0